

CARRIER | LIV-X

HIGH WALL ON/OFF



40LVC/LVQ

NOTA: la imagen mostrada es con fines ilustrativos, esta puede diferir dependiendo el modelo del producto

CARACTERISTICAS

- Disponible en 115V y 208-230V ~, 1 Fase
- Modos: COOL, HEAT¹, DRY, FAN y AUTO.
- Funciones: ECO SLEEP, FOLLOW ME, y TIMER ON/OFF.
- Funciones Avanzadas: TURBO, LED, y LOCK (bloqueo).
- Control remoto con rango de ajuste de temperatura 16°C ~ 30°C y ajuste de °C a °F.
- Ajuste de velocidad del ventilador: ALTA / MEDIA / BAJA
- Función SWING: movimiento automático vertical del difusor de aire (de arriba hacia abajo).
- Incluye filtro de alta densidad lavable.
- Rango de temperatura de operación en enfriamiento: 18°C ~ 43°C
- Rango de temperatura de operación en calefacción¹: -7°C ~ 24°C
- Refrigerante R410
- **Garantía de 5 años (en compresor) y 1 año (en partes).**

¹Solo para modelos Frío - Calor (bomba de calor)



38LVC/LVQ

NOTA: la imagen mostrada es con fines ilustrativos, esta puede diferir dependiendo el modelo del producto



Carrier LIV-X

High Wall

On/Off

Capacidad Nominal: 1.0 / 1.5 / 2.0 TR

Certificado: NOM-003-SCFI-2014

NOM-023-ENER-2018



BENEFICIOS PRINCIPALES

Con eficiencia de 12 SEER, el producto supera los estándares que especifican las autoridades mexicanas. El nuevo sistema LIV X, ofrece una amplia variedad de funciones que se adaptan a las diferentes necesidades y situaciones del usuario, siendo una de ellas la función FOLLOW ME que en base a la ubicación del control remoto la unidad buscara satisfacer la temperatura deseada, gracias al sensor de temperatura que integra el control remoto, o el modo ECO SLEEP que ajusta automáticamente la temperatura de manera gradual sin sacrificar el confort del usuario y ahorrando energía.

El nuevo sistema LIV X incluye un display en el panel que despliega los detalles de operación o alerta de una posible falla por medio de códigos de error, brindando claridad en su operación y confiabilidad al usuario final.

CONTROLES Y ACCESORIOS

Control remoto (con base y baterías) – 1 pieza



Modelo: RG10



Turn to the experts

MODELO			53LVQ121X	53LVQ123X	53LVQ183X	53LVQ243X
EVAPORADORA			40LVQ121X-E	40LVQ123X-E	40LVQ183X-E	40LVQ243X-E
CONDENSADORA			38LVQ121X-C	38LVQ123X-C	38LVQ183X-C	38LVQ243X-C
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (COND & EVAP)		V-Hz-F	115V- 60Hz, 1F	208-230V- 60Hz, 1F	208-230V- 60Hz, 1F	208-230V- 60Hz, 1F
CAPACIDAD NOMINAL		TR	1.0	1.0	1.5	2.0
ENFRIAMIENTO	CAPACIDAD	BTU/h	12 000	12 000	18 000	24 000
	POTENCIA NOMINAL (COND & EVAP)	W	1170	1040	1497	2730
	CORRIENTE NOMINAL (COND & EVAP)	A	10,18	4.60	6.60	12.06
	EER	W/W	3.20	3.20	3.30	3.10
	SEER	BTU/hW	12.00	12.00	12.00	12.00
CALEFACCIÓN	CAPACIDAD	BTU/h	12 000	12 000	18 000	24 000
	POTENCIA NOMINAL (COND & EVAP)	W	1189	1272	1682	2670
	CORRIENTE NOMINAL (COND & EVAP)	A	10.44	5.60	7.30	11.80
	COP	W/W	3.40	3.30	3.20	3.10
AMPERAJE MÍNIMO DEL CIRCUITO (COND / EVAP)		A	13.05	7.0	9.13	14.75
AMPERAJE MÁXIMO DE FUSIBLE (COND / EVAP)		A	15.0	10.0	10.0	15.0
EVAPORADORA	DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	802 x 200 x 295	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1082 x 234 x 337
	EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 405	1155 x 315 x 415
	PESO NETO / BRUTO	kg	9.0 / 11.5	9.2 / 11.6	12.0 / 15.2	14.6 / 18.3
	NIVEL DE RUIDO (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	41.0 / 37.0 / 31.0	41.0 / 37.0 / 32.0	46.0 / 41.0 / 37.0	48.5 / 43.5 / 41.0
CONDENSADORA	DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 555	890 x 342 x 673
	EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	PESO NETO / BRUTO	kg	28.7 / 30.6	28.7 / 30.6	39.3 / 42.1	44.4 / 47.4
	NIVEL DE RUIDO	dB(A)	54.0	55.0	57.0	58.0
SERPENTÍN EVAPORADOR	A. TIPO DE ALETA		Aleta de aluminio	Aleta de aluminio	Aleta de aluminio	Aleta de aluminio
	B. TUBO SERPENTÍN		Tubo de cobre	Tubo de cobre	Tubo de cobre	Tubo de cobre
	C. RECUBRIMIENTO		Gold Fin	Gold Fin	Gold Fin	Gold Fin
SERPENTÍN CONDENSADOR	A. TIPO DE ALETA		Aleta de aluminio	Aleta de aluminio	Aleta de aluminio	Aleta de aluminio
	B. TUBO SERPENTÍN		Tubo de cobre	Tubo de cobre	Tubo de cobre	Tubo de cobre
	C. RECUBRIMIENTO		Gold Fin	Gold Fin	Gold Fin	Gold Fin
FLUJO DE AIRE DE LA UNIDAD INTERIOR (Hi/Mi/Lo)		CFM	329 / 282 / 217	329 / 282 / 217	500 / 400 / 329	694 / 567 / 520
TIPO DE REFRIGERANTE / CARGA		kg	R410A / 1.10	R410A / 1.10	R410A / 1.48	R410A / 1.92
PRESIÓN DE DISEÑO (DESCARGA / SUCCIÓN)		MPa	4.2 / 1.5	4.2 / 1.5	4.2 / 1.5	4.2 / 1.5
TUBERÍA DEL REFRIGERANTE	LADO DEL LÍQUIDO (Ø)	mm(inch)	6.35mm (1/4in)	6.35mm (1/4in)	6.35mm (1/4in)	9.52mm(3/8in)
	LADO DEL GAS (Ø)	mm(inch)	12.7mm (1/2in)	12.7mm (1/2in)	12.7mm(1/2 in)	15.9mm(5/8 in)
	MAX. LONGITUD TUBERÍA	m	20	20	20	25
	MAX. DIFERENCIA NIVEL	m	8	8	8	10
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	EVAPORADORA (FRÍO / CALOR)	°C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30
	CONDENSADORA (FRÍO / CALOR)	°C	18~43 / -7~24	18~43 / -7~24	18~43 / -7~24	18~43 / -7~24
SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL		COND/EVAP	EVAP	EVAP	EVAP	COND

MODELO		53LVC121X	53LVC123X	53LVC183X	53LVC243X
EVAPORADORA		40LVC121X-E	40LVC123X-E	40LVC183X-E	40LVC243X-E
CONDENSADORA		38LVC121X-C	38LVC123X-C	38LVC183X-C	38LVC243X-C
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (COND & EVAP)		V-Hz-F	115V- 60Hz, 1F	208-230V- 60Hz, 1F	208-230V- 60Hz, 1F
CAPACIDAD NOMINAL		TR	1.0	1.5	2.0
ENFRIAMIENTO	CAPACIDAD	BTU/h	12 000	18 000	24 000
	POTENCIA NOMINAL (COND & EVAP)	W	1170	1040	1830
	CORRIENTE NOMINAL (COND & EVAP)	A	10.18	4.60	8.75
	EER	W/W	3.10	3.10	3.20
	SEER	BTU/hW	12.00	12.00	12.00
AMPERAJE MÍNIMO DEL CIRCUITO (COND / EVAP)		A	12.73	5.75	10.84
AMPERAJE MÁXIMO DE FUSIBLE (COND / EVAP)		A	15.0	10.0	15.0
EVAPORADORA	DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	802 x 200 x 295	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321
	EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 405
	PESO NETO / BRUTO	kg	9.0 / 11.5	9.2 / 11.6	12.0 / 15.2
	NIVEL DE RUIDO (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	41.0 / 37.0 / 31.0	40.0 / 36.0 / 30.0	44.0 / 39.0 / 34.0
CONDENSADORA	DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	765 x 303 x 555
	EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	887 x 337 x 610
	PESO NETO / BRUTO	kg	28.7 / 30.6	28.7 / 30.6	34.3 / 36.6
	NIVEL DE RUIDO	dB(A)	53.0	53.0	59.0
SERPENTÍN EVAPORADOR	A. TIPO DE ALETA		Aleta de aluminio	Aleta de aluminio	Aleta de aluminio
	B. TUBO SERPENTÍN		Tubo de cobre	Tubo de cobre	Tubo de cobre
	C. RECUBRIMIENTO		Gold Fin	Gold Fin	Gold Fin
SERPENTÍN CONDENSADOR	A. TIPO DE ALETA		Aleta de aluminio	Aleta de aluminio	Aleta de aluminio
	B. TUBO SERPENTÍN		Tubo de cobre	Tubo de cobre	Tubo de cobre
	C. RECUBRIMIENTO		Gold Fin	Gold Fin	Gold Fin
FLUJO DE AIRE DE LA UNIDAD INTERIOR (HI/MI/Lo)		CFM	329 / 282 / 217	313 / 268 / 207	483 / 393 / 321
TIPO DE REFRIGERANTE / CARGA		kg	R410A / 0.60	R410A / 0.60	R410A / 0.90
PRESIÓN DE DISEÑO (DESCARGA / SUCCIÓN)		MPa	4.2 / 1.5	4.2 / 1.5	4.2 / 1.5
TUBERÍA DEL REFRIGERANTE	LADO DEL LÍQUIDO (Ø)	mm(inch)	6.35mm (1/4in)	6.35mm (1/4in)	6.35mm (1/4in)
	LADO DEL GAS (Ø)	mm(inch)	12.7mm (1/2in)	12.7mm (1/2in)	12.7mm (1/2 in)
	MAX. LONGITUD TUBERÍA	m	20	20	25
	MAX. DIFERENCIA NIVEL	m	8	8	10
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	EVAPORADORA (FRÍO)	°C	17~32	17~32	17~32
	CONDENSADORA (FRÍO)	°C	18~43	18~43	18~43
SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL		COND/EVAP	EVAP	EVAP	COND