

VS16



INVERTER 16 SEER

**REFRIGERANTE
ECOLÓGICO R 410 A**
EVITA FLUJOS DE CORRIENTE
REPENTINOS SILENCIOSO



PROGRAMACIÓN  ALARMA DE LIMPIEZA  SILENCIOSO  ECO 

REPOSO  AUTO-ON  PANTALLA LED  AHORRO DE ENERGÍA 

A/Creadores.

Modelo solo Frío			53VSC121A	53VSC123A	53VSC183A	53VSC243A	53VSC364A
Alimentación Eléctrica		V-Hz-Ph	110V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12000	12000	18000	24000	36000
	Entrada	W	3520	3517	5275	6448	9850
	Corriente Nominal	A	12.4	4.9	8	8.9	17
	SEER	W/W	16	16	16	16	16
Calefacción	Capacidad	Btu/h	/	/	/	/	/
	Entrada	W	/	/	/	/	/
	Corriente Nominal	A	/	/	/	/	/
Evaporadora	Dimensión(Ancho*Fondo*Alto)	mm	845x289x209	845x289x209	970x300x224	1078x325x246	1350x326x253
	Empaque (Ancho*Fondo*Alto)	mm	918x278x364	918x278x364	1038x380x305	1145x410x335	1438x418x352
	Peso Neto	Kg	9.5/12	10/ 12.5	13.5 / 16.5	16.5/20	19/23.5
Condensadora	Dimensión(Ancho*Fondo*Alto)	mm	848x540x320	776x540x320	955x700x396	955x700x396	980x790x427
	Empaque (Ancho*Fondo*Alto)	mm	878x360x580	820x355x580	1026x455x735	1026x455x735	1080x485x840
	Peso Neto	Kg	28.5/31	29/31.5	41/45.5	46/50.5	70/75
Nivel de ruido Evaporadora	(Hi/Mi/Lo)	dB(A)	53/51/37	52x49x36	56/52/45	58/54/46	61x55x47
Nivel de ruido Condensadora		dB(A)	63	63	55	69	75
Tipo de refrigerante		g	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Presión de diseño		MPa	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Tubería del refrigerante	Lado del gas / Lado del líquido	mm(inch)	Φ6/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6/Φ12(1/4"/1/2")	Φ6/Φ12(1/4"/1/2")	Φ6/Φ16(1/4"/5/8")
	Max. refrigerante longitud de la tubería	m	15	15	25	25	30
	Max. diferencia de nivel	m	10	10	10	10	10
Tipo de termostato			Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Temperatura ambiente	Evaporadora (cooling/ heating)	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
	Condensadora (cooling/heating)	°C	-18-46	-18~46	-18~46	-18~46	-18~46

Modelo Frío / Calor			53VSQ121A	53VSQ123A	53VSQ183A	53VSQ243A	53VSQ364A
Alimentación Eléctrica		V-Hz-Ph	110V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph	220-230V~ 60Hz, 1Ph
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12000	12000	18000	24000	36000
	Entrada	W	3810	3810	5569	6741	10140
	Corriente Nominal	A	13.5	5.6	8.9	10.2	15.5
	SEER	W/W	16	16	16	16	16
Calefacción	Capacidad	Btu/h	/	/	/	/	/
	Entrada	W	/	/	/	/	/
	Corriente Nominal	A	/	/	/	/	/
Evaporadora	Dimensión(Ancho*Fondo*Alto)	mm	845x289x209	845x289x209	970x300x224	1078x325x246	1350x326x253
	Empaque (Ancho*Fondo*Alto)	mm	918x278x364	918x278x364	1038x380x305	1145x410x335	1438x418x352
	Peso Neto	Kg	9.5/12	10/ 12.5	13.5 / 16.5	16.5/20	19/23.5
Condensadora	Dimensión(Ancho*Fondo*Alto)	mm	848x540x320	776x540x320	955x700x396	955x700x396	980x790x427
	Empaque (Ancho*Fondo*Alto)	mm	878x360x580	820x355x580	1026x455x735	1026x455x735	1080x485x840
	Peso Neto	Kg	28.5/31	29/31.5	41/45.5	46/50.5	70/75
Nivel de ruido Evaporadora	(Hi/Mi/Lo)	dB(A)	53/51/37	52x49x36	56/52/45	58/54/46	61x55x47
Nivel de ruido Condensadora		dB(A)	63	63	66	69	75
Tipo de refrigerante		g	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Presión de diseño		MPa	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Tubería del refrigerante	Lado del gas / Lado del líquido	mm(inch)	Φ6/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6/Φ12(1/4"/1/2")	Φ6/Φ16(1/4"/1/2")	Φ6/Φ16(1/4"/5/8")
	Max. refrigerante longitud de la tubería	m	15	15	25	25	30
	Max. diferencia de nivel	m	10	10	10	10	10
Tipo de termostato			Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Temperatura ambiente	Evaporadora (cooling/ heating)	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
	Condensadora (cooling/heating)	°C	-18-46	-18~46	-18~46	-18~46	-18~46

Sujeto a políticas de garantía Las condiciones pueden variar dependiendo su zona geográfica